



## Euku intensief

### 1 Productbeschrijving

Speciale basisreiniger. Voor het verwijderen van oude resten van poetsmiddelen en polymeerdispersiefilms op parket- en kurkvloeren. Verwijdert vlekken en hielstrepen. Neutrale reiniger zonder verzorgingseffect op basis van zeer effectieve tensiden en alcoholen.

### 2 Toepassingsgebieden

Aanbevolen voor alle gesealde en geoliede parket-, kurkvloeren en andere waterbestendige vloeren (behalve asfalt) die behandeld zijn met laagvormende verzorgingsproducten. Voor gebruik in woon- en werkkruimtes.

### 3 Toepassing

De vloer moet met een bezem of stofzuiger vooraf worden gereinigd van loszittend vuil. Bij gebruik op gesloten vloeren Euku Intensief onverdund op de vloer aanbrengen met een brede dweil. Verzorgingsfilm na een belichtingstijd van max. Los 10 minuten op met een witte pad. Absorbeer de vuile drank onmiddellijk volledig. Veeg onmiddellijk af met een vochtige doek en helder water. Verdun 1: 3 met water voor gebruik op geoliede vloeren.

Na een grondige reiniging moet de vloer opnieuw worden onderhouden om de waarde ervan te beschermen en te behouden. Let ook op onze reinigings- en onderhoudsinstructies (\*).

Opmerkingen:

- Het wordt aanbevolen om te werken met een eenschijfsmachine en waterzuiger.
- Verminder overmatige blootstelling aan water op houten vloeren, werk daarom de vloer in secties. Voer indien mogelijk de basisreiniging in paren uit, waarbij de eerste persoon de verzorgingsfilm losmaakt en de tweede onmiddellijk de resulterende vuile oplossing opzuigt.
- Maak gevoelige oppervlakken (bijv. Geverfde meubels, plinten, deuren, ...) niet nat met de reinigingsvloeistof. Controleer vooraf de vloer op lakscheuren en open voegen. Maskeer metalen oppervlakken en beweegbare / overgangsprofielen vóór het reinigen.
- Parket- en kurkvloeren kunnen water in naadgebieden en voegen opnemen en door zwelling van vorm veranderen.
- Langdurige blootstelling aan afdichtwas op waterbasis kan leiden tot de tijdelijke vorming van melkachtige vlekken. Daarom moet de blootstellingstijd tot een minimum worden beperkt en mag de vloer nooit lang nat blijven.

### 4 Verbruik

100-150 ml / m<sup>2</sup> (7-10 m<sup>2</sup> / l) (onverdund)

### 5 Droogtijd

Kan worden gehandhaafd nadat het water is opgedroogd en eventuele vlekken zijn teruggedrukt. De afvoer van het water wordt begunstigd door warmte en ventilatie.



## euku intensief

6

### Opslag

Koel en droog bewaren. Houdbaarheid 24 maanden in de ongeopende originele verpakking vanaf de productiedatum. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

7

### Technische data

Ingrediënten: water, alcoholen, <5% anionogene oppervlaktestoffen, niet-ionogene oppervlaktestoffen, geurstoffen.

pH: ~ 7,5 (onverdund)

GISCODE: GG0

ADR / RID: geen gevaarlijke goederen.

CLP: geen etikettering vereist. EUH210 veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Volg de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, zelfs bij het gebruik van producten met weinig vervuiling. Blijf van kinderen weg. Lege containers kunnen worden weggegooid met huishoudelijk afval.

8

### Speciale opmerkingen

- Onder bepaalde omstandigheden kunnen eenvoudige lakken op waterbasis of lakken van oudere generaties door Euku intensief worden afgebroken. Pre-trial wordt aanbevolen in een onopvallend gebied in het randgebied.
- In enkele gevallen, afhankelijk van de individuele omstandigheden, is hout verkleuring op basis van voegen mogelijk door de effecten van water.

(\* ) Onze aanbevolen verzorgingsproducten voor gecoate houten vloeren (afdichtingen, UV-lakken, UV-oliën, laagvormende oliën): euku wax en euku mattwax.

Met olie geïmpregneerde vloeren worden door de waterige reiniging uitgelopen. Ze moeten worden geïmpregneerd met olie voor onderhoud. We raden euku opfriscursus aan.

9

### Kruisreferenties

Onze volgende publicaties in hun huidige vorm maken deel uit van dit informatieblad:

- Algemene informatie over het gebruik van eukula-oppervlaktestoffen
- Veiligheidsinformatieblad

Het vermelde drukwerk en deze productinformatie in zijn nieuwste vorm zijn beschikbaar op de homepage [www.eukula.com](http://www.eukula.com) of op aanvraag op het onderstaande adres.

## euku intensief



### Dr. Schutz bv.

#### **Fabricage en verkoop van hoogwaardige vloerreiniging en verzorgingsproducten en reinigingssystemen.**

ontwikkeling · Productie · Logistiek

CC-Dr. Schutz bv.

Utrechtsestraatweg 198B, 3911 TX Rhenen

Telefon: +31-(0)0317 745 040

[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

Ons advies voor applicatie-engineering wordt naar beste weten en de nieuwste technologie gegeven. Daarom zal bij gebruik van onze producten met zorgvuldige naleving van de gespecificeerde toepassingsinstructies en de door ons voorgestelde procedure geen schade optreden aan de materialen waarvoor deze producten zijn bedoeld. Het gebruik van onze producten valt echter buiten onze controle, is uw eigen verantwoordelijkheid en ontslaat u niet van het testen van de producten die we leveren op hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. Ons advies is daarom niet bindend en kan niet als basis voor aansprakelijkheid voor ons worden gebruikt, ook niet met betrekking tot eigendomsrechten van derden. De relevante aanbevelingen, richtlijnen en normen, evenals de erkende technologieregels moeten in acht worden genomen. Met de publicatie van deze productinformatie verliezen eerdere versies hun geldigheid.