

ONDERHOUDSWIJZER PARKETVLOEREN

behandeld met Bona parketlak of parketolie

Bona[®]
Passion for wood floors

Lees de aanwijzingen in deze onderhoudswijzer en op de genoemde verpakkingen zorgvuldig door.
TIP: bewaar dit blad bij uw Bona onderhoudsproducten of in de meterkast.

REGULIER ONDERHOUD: HET REINIGEN EN HET VOORKOMEN VAN

Het beste in houten vloeren naar boven brengen



Onze levenslange toewijding



Bona Spray Mop

Hèt systeem om uw vloer heel eenvoudig en snel schoon te maken en te houden.

Drie versies verkrijgbaar:

- 1 Voor (gelakte) houten vloeren
- 2 Voor geoliede houten vloeren
- 3 Voor "harde" vloeren, zoals laminaat, tegels, PVC etc.

Simpel sprayen & wissen

Alle info: www.bona.com/nl/bonaspraymop

De vloeistof in de verpakking van de Bona Spray Mop is een kant-en-klaar reinigingsmiddel en mag niet worden verdund, pH-neutraal. Met de Bona Spray Mop bestaat er geen risico van het opbrengen van teveel water. De Cartridges en de Pads zijn ook apart verkrijgbaar en passen in alle Bona Spray Mops, tevens navulcans van 2,5 / 4 liter).

Hout zorgt voor één van de mooiste vloersoorten met een warme sfeer. Uw vloer is uitstekend beschermd tegen vuil, vocht en slijtage met een hoogwaardige Bona lak of olie. Om uw vloer zo lang mogelijk de mooiste uitstraling te laten behouden, adviseren wij u deze handleiding te volgen. Hiermee blijft het uiterlijk van uw vloer langer mooi en wordt de levensduur van de beschermlaag verlengd.

NA HET AANBRENGEN VAN DE BESCHERMLAAG: parketlak of parketolie

Betreden van de vloer

Circa 8 uur (lak) of 12 uur (olie) na de laatste afwerkingslaag kan de vloer voorzichtig op sokken worden betreden.

Meubels

Wees voorzichtig met het plaatsen en verschuiven van uw meubels - altijd, maar zeker de eerste periode; dit in verband met het uitharden van de beschermlaag. Zorg voor **goede en schone** viltjes onder stoelen, tafels etc.

De eerste keer reinigen

- Reinig de vloer de eerste 2 weken alleen droog (met stofzuiger of met de Bona Stofpad onder de Bona Spray Mop). Voorkom vlekvorming – vlekken direct met een vaatdoek verwijderen.
- Na deze periode kan de vloer ook vochtig worden gereinigd - zie hieronder "Het reinigen van de vloer".

Het neerleggen van kleden e.d.

Circa 2 weken na oplevering kunnen kleden worden neergelegd.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

- ✓ **Voetmat:** zorg voor een zo groot mogelijke deurmat bij elke deur waar men door naar binnen komt, dus ook bij de tuindeur (bij voorkeur een schoonloopmat). In ieder geval zo groot dat men er driemaal op stapt om er overheen te lopen. De mat dient om het vuil en water op te nemen. Water en zand hebben immers hetzelfde effect als schuurpapier op de vloer. Zonder inloopmat ontstaat bovenmatige slijtage bij de inloop.
- ✓ **Reinigen voetmat:** zorg ervoor dat de mat regelmatig wordt schoongemaakt en indien nodig wordt vervangen; een vuile mat neemt geen vuil meer op!
- ✓ **Viltjes:** viltjes onder stoelen en banken voorkomen krassen in de vloer. Let op dat deze wel geschikt zijn voor houten vloeren; viltjes van b.v. PVC beschadigen de houten vloer. Vervang tijdig de viltjes anders ontstaan evengoed weer krasjes in de vloer.

HET REINIGEN VAN DE VLOER

- * Gebruik **in geen geval** groene zeep, ammonia, azijn, allesreinigers of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Deze middelen kunnen tot onherstelbare schade aan de vloer leiden.
- * Regelmatige reiniging: stofzuigen, vegen of licht uitgewrongen mop - zorg dat er zo min mogelijk zand, stof of vuil op uw houten vloer ligt. Verwijder gemorste vloeistoffen en haren van huisdieren zo snel mogelijk.
- * Periodieke reiniging: gebruik de Bona Spray Mop met de blauwe microvezel Reinigingspad (zie onderstaand schema).

Gebruik Bona Spray Mop (nr. 1): de blauwe microvezel Reinigingspad even licht bevochtigen met water, dan met een beetje spray verder bevochtigen en bevestigen aan de Bona Spray Mop. Met de Bona Spray Mop sprayen op een gedeelte van het oppervlak, het gesprayde oppervlak reinigen en laten drogen. Nawissen is niet nodig (Alle info: www.bona.com/nl/bonaspraymop).

Bij een geoliede houten vloer (nr. 2): gebruik de Bona Spray Mop met de speciale kant-en-klare reinigingsvloeistof voor geoliede vloeren (dit middel reinigt en voedt de geoliede houten vloer tegelijkertijd). Bij sterke vervuiling Bona Soap gebruiken, zie onderhoud Olievloeren op de achterzijde van dit document.

De frequentie van "vochtig" reinigen hangt af van het gebruik van de vloer, de weersomstandigheden, de ligging van de vloer en dient u zelf te bepalen. Bij een olievloer dient er vaker onderhoud te worden gepleegd, het liefst dagelijks.

Let op! Op extra matte lak geen polish gebruiken; hierdoor wordt de glansgraad verhoogd.

EXTRA BESCHERMING: met Polish, Soap of Onderhoudsolie



Bona Houten Vloer Refresher met de **Refresher Pad** (beige kleur, niet te verwarren met de microvezel Reinigingspad - blauwe kleur).

Ook deze producten kunt u verkrijgen bij uw vloerleverancier.



LAKVLOEREN Bona Novia, Bona Mega en Bona Traffic (HD) → Bona Houten Vloer Refresher

Polish doet een gekrast en dof oppervlak herleven door een nieuw gelakte uitstraling en het verlengt de bescherming tegen slijtage. Bona Houten Vloer Refresher is gebruiksklaar en zelfglanzend.

1. Stof, vuil en los zand van de vloer verwijderen. Vloer grondig reinigen met Bona Spray Mop en microvezel Reinigingspad (nr. ❶). Eventueel herhalen om er zeker van te zijn dat het vuil niet in de Refresher-laag kan komen. Zorg dat de vloer volledig droog is voordat de Refresher wordt opgebracht. Het oppervlak moet vrij zijn van olie, was en andere verontreinigingen.
2. De flacon goed schudden alvorens te openen. Refresher opbrengen met de Bona Houten Vloer Refresher Pad onder de Bona Spray Mop (LET OP: de sprayfunctie nu **niet** gebruiken). De Pad eerst vochtig maken met Bona Refresher. Daarna de Refresher opbrengen op de vloer in een golvende lijn van 3-4 cm breed. Werk in kleine gedeelten: ongeveer voor 3 m² per keer opbrengen.
3. Refresher egaal over het besprekende gedeelte verspreiden zodat al het hout is bedekt. Eén liter Refresher opbrengen op 30-50 m². Laatste aanbrengebeweging dient te gebeuren in de richting van de houtnerf. Tijdens het drogen zwevend stof en tocht tot een minimum beperken.
4. Minimaal 2 uur laten drogen alvorens de behandelde vloer te betreden. Eventueel een tweede laag na 2 uur opbrengen. Altijd de gehele vloer behandelen voor een gelijkmatige uitstraling en glans.

NOOT: intensief gebruik en het terugplaatsen van meubelen en kleden binnen 24 uur na de laatste laag vermijden. De Refresher Pad direct na gebruik met water en wat zeep reinigen.

Door het onderhoud met Bona Houten Vloer Refresher verandert de glansgraad. Voor vloeren in woningen is een behandeling van 1-2 maal per jaar gewoonlijk voldoende om de vloer te onderhouden. **Vóór** ieder gebruik een proefstuk doen! Refresher uitsluitend op gelakte houten oppervlakken gebruiken, maar **NIET** bij extra matte varianten.

BONA MEGA NATURAL of BONA TRAFFIC NATURAL → niet van toepassing

Vloeren die zijn afgewerkt met Bona Mega Natural of Bona Traffic Natural: geen extra bescherming toepassen. Het schoonhouden van de vloer door stofzuigen en reinigen met de Bona Spray Mop (nr. ❶) volstaat doorgaans. **NIET met polish behandelen**, anders verliest de lak de unieke natuurlijke en extreem matte uitstraling. Na verloop van tijd kunnen kleine krasjes meer zichtbaar gaan worden. In dat geval contact opnemen met uw parketspecialist en indien nodig de vloer laten reinigen, polijsten en een nieuwe afwerklaag laten aanbrengen door de vakman.


OLIEVLOEREN - BONA CRAFT OIL 2K

1. Stofzuigen.
2. De vloer reinigen met Bona Spray Mop met cartridge voor geoliede vloeren (inhoud is een kant-en-klare zeepoplossing, nr. ❷)
3. Periodiek dient op de vloer - na het reinigen en wanneer de vloer volkomen droog is - een dun laagje Bona Care Oil opgebracht te worden met een pluisvrije katoenen doek of een witte pad, bij voorkeur met een boenmachine: de pad op de vloer leggen en circa 0,1 liter onderhoudsolie in het midden van de pad gieten. De onderhoudsolie gelijkmatig opbrengen over circa 10 m², daarna meer onderhoudsolie opbrengen en doorgaan tot het gehele oppervlak is voorzien van een dunne laag onderhoudsolie. De machine bewegen in verschillende richtingen en eindigen in de richting van de houtnerf. Aan de kanten en in de hoeken de onderhoudsolie handmatig opbrengen met een pluisvrije katoenen doek.
4. De vloer 12 uur laten drogen en niet betreden gedurende de droogtijd.

Firmastempel van uw vloerleverancier

Belangrijke tips

- Gebruik voor het reinigen nooit teveel water. Gebruik het liefst alleen de Bona Spray Mop. Inwerken van teveel water kan zwelling van het hout en zwarte naadjes veroorzaken.
- Wanneer de reinigingspad te vuil wordt, deze omspoelen en goed uitwringen; eventueel vervangen door een nieuwe, schone blauwe pad.
- De reinigingspad kan gewoon in de wasmachine, zelfs tot 60°C - géén wasverzachter gebruiken indien de reinigingspad in de wasmachine gereinigd wordt.
- De vloer niet betreden zolang de vloer nog vochtig is van het reinigingsmiddel of de polish.



Disclaimer: gebruik alle vloeistoffen volgens het etiket op de verpakking.

Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, 2031 BG Haarlem, tel. 023-5421864, www.bona.com