



# Bona®

Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem

tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com

## Geadviseerde richtlijnen bij het werken met Bona watergedragen vloerlakken

### De basisregels voor het werken met Bona watergedragen vloerlakken zijn eenvoudig

De eerste laag die wordt aangebracht is bepalend voor de uiteindelijke kleuring van de vloer.

De laatste laag (ofwel toplaag) bepaalt de slijtvastheid en de glansgraad welke bereikt wordt.

### EINDKLEUR

**Uitgaande van de gewenste eindkleur (dus de eerste (grondlak-)laag) kan een keuze gemaakt worden uit (van licht naar donker):**

- 1 Bona White : Voor een bleek tot witte uitstraling, in twee of drie lagen toe te passen, tussendoor polijsten met een paarse pad. Aflakken met Bona Mega ONE of Bona Traffic HD (Raw). Niet geschikt voor patroonvloeren (zoals blokpatroon en visgraat)
- 2 Bona Natural : voor een onbehandelde uitstraling, in twee lagen toe te passen, tussendoor polijsten met een paarse pad. Aflakken met Bona Mega ONE of Traffic HD (Raw) 2-k PU
- 3 Bona Classic (UX) : af te werken met Bona Mega, Mega ONE of Bona Traffic HD (Raw) 2-k PU
- 4 Bona Intense : af te werken met Bona Mega, Mega ONE of Bona Traffic HD (Raw) 2-k PU
- 5 Bona Amber : Voor een warmere uitstraling, in twee lagen toepassen, tussendoor polijsten met een paarse pad. Aflakken met Bona Mega, Mega ONE of Traffic HD (Raw) 2-k PU
- 6 Bona Craft Oil 2k - olie : voor het inkleuren van de vloer (zie productblad). Alléén overlakken met de Bona Traffic HD (Raw) 2-k PU

**Specifieke gevallen:** voor specifieke gevallen kan gekozen worden voor de Bona Quick (zie productblad). Op kalkhoudende houtsoorten (met name kambala, afzelia en merbau) wordt het beste eindresultaat bereikt door gebruik te maken van 2 lagen Bona Amber en één van de Bona aflakken. De Bona Mega staat enige doorkleuring toe, in tegenstelling tot de Bona Mega ONE en Traffic HD versies.

### GLANSGRAAD

**Uitgaande van de gewenste glansgraad kan achtereenvolgens gekozen worden voor (van extra mat naar glanzend):**

- 1 Bona Traffic HD Raw : zeer matte uitstraling, onbehandeld effect, stroef oppervlak, klasse R9\*
- 2 Bona Mega Natural : zeer matte uitstraling, onbehandeld effect, stroef oppervlak, klasse R9\*
- 3 Bona Traffic HD 2-k PU : extra matte, matte of zijdemat uitstraling
- 4 Bona Mega of Mega ONE : extra matte, matte, zijdemat of glans uitstraling (glans niet bij Mega ONE)
- 5 Bona Traffic HD Anti-slip : voor ruimtes waar een hoge slipweerstand bereikt dient te worden (trappen, publieke ruimtes etc.), klasse R9\*

\* volgens DIN 51130, zie website voor meer uitleg.

### BESCHERMINGSGRAAD

**Uitgaande van de gewenste beschermingsgraad kan gekozen worden uit (van woonkamer- tot projectkwaliteit):**

- 1 Bona Mega (in alle varianten van de Bona Mega)
- 2 Bona Mega ONE (in alle varianten van de Bona Mega ONE)
- 3 Bona Traffic HD Raw 2-k PU
- 4 Bona Traffic HD 2-k PU

### Waarom kiezen voor Bona Traffic HD 2-k PU?

Ongeëvenaarde slijtvastheid, na 12 uur (!!!) al maximaal belastbaar (Traffic HD Raw na 24 uur), verkrijgbaar in 3 glansgraden, met name voor projectmatige toepassingen of vloeren met de hoogste kwaliteit afwerking.

**Specifieke toepassingen:** voor specifieke toepassingen of andere combinaties van toepassingen kunt u altijd met ons verkoopteam contact opnemen om een gedegen advies (op maat) te krijgen.

**Sportvloeren:** voor sportvloeren hebben wij het Bona SuperSport HD Systeem ontwikkeld. Raadpleeg ook daarvoor de productbladen.

Dit overzicht vormt slechts een leidraad, voor alle toepassingen of genoemde producten verwijzen wij naar de product- en veiligheidsbladen die u kunt vinden op [www.bona.com](http://www.bona.com). Alle Bona toepassingen gaan uit van minimaal 3 lagen. Tussenschuren: altijd vóór de laatste afwerklaag met uitzondering van de Bona White en Amber; deze voorzichtig tussenschuren na de eerste laag i.v.m. het aanwezige pigment. Bona White is niet geschikt voor patroonvloeren zoals visgraat vloeren. Ook met de Bona Amber geldt dat deze extra aandacht verdient tijdens het aanbrengen op patroonvloeren.