

## ONDERHOUDSADVIES VOOR OPPERVLAKTEN BEHANDELD MET RMC HYBRID WOOD PROTECTOR

### RMC Hybrid Wood Protector

Voor de afwerking van gevels, tuinhuisen en poorten valt de keuze meer en meer op hout, al dan niet in combinatie met andere materialen. De bescherming van het hout kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van het beoogde resultaat. Rubio Monocoat heeft al jaren met succes de Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector in zijn gamma, een hoogwaardige olie die in één laag het buitenhout kleurt en beschermt.

#### Moleculaire binding



##### Dekkende verf:

- filmvormend
- meerdere lagen (tussenschuren)
- niet herstelbaar
- voelt niet natuurlijk aan



##### Traditionele buitenoliën en -beitsen:

- verzadiging
- meerdere lagen
- moeilijk herstelbaar (overlappingsen)
- onderhoudsintensief



##### Rubio Monocoat olie:

- moleculaire binding
- geen overlappingsen
- eenvoudig in het onderhoud
- behoud de natuurlijk look and feel




### DE ULTIEME HOUTBESCHERMING GEBASEERD OP MOLECULAIRE BINDING

Rubio Monocoat is dé referentie voor het kwaliteitsvol en milieuvriendelijk beschermen van hout. De geavanceerde technologie van de moleculaire binding, waarop de werking van Rubio Monocoat gebaseerd is, maakt Rubio Monocoat oliën niet alleen duurzaam, maar ook uiterst economisch en gebruikersvriendelijk.

**De Rubio Monocoat olie verankert zich – in enkele ogenblikken – met de bovenste microns van het hout door een moleculaire binding aan te gaan met de cellulosevezels (geen filmvorming, geen verzadigsmethode). Door deze unieke technologie onderscheidt Rubio Monocoat zich al jaren van andere producten voor houtbescherming.**

## OPFRISSEN & BIJWERKEN

### Oppervlakte keuze:



#### Horizontaal

Terrassen, banken, tafels en overige oppervlakten die aan slijtage onderhevig zijn door gebruik.




Voeg zowel bij horizontaal als verticaal hout altijd 10% B-Component aan de RMC Hybrid Wood Protector toe.



#### WANNEER

- 1<sup>e</sup> na 6 maanden op locatie herhalen
- 2<sup>e</sup> na 1 jaar herhalen
- 3<sup>e</sup> na 2 jaar periodiek herhalen

Volg de stappen voor handmatig aanbrengen



#### Verticaal

Gevelbekleding, schuttingen, etc.



#### WANNEER

- Afhankelijk van de weersomstandigheden, tussen 1 en 3 jaar

Volg de stappen voor handmatig aanbrengen



RMC Exterior Wood Cleaner



Laat drogen



Rubio Hybrid Wood Protector



Water

## HANDMATIG AANBRENGEN VAN DE RMC HYBRID WOOD PROTECTOR

### VOORBEHANDELING

- Gebruik voor het vetvrij maken en het verwijderen van groene aanslag op het hout de **RMC Exterior Wood Cleaner**. Dit product schuimt. **(figuur 1)**
- Spoel het te behandelen oppervlak zorgvuldig af met schoon water, totdat er geen schuim meer van het hout afkomt.
- Laat het oppervlak goed drogen voordat u met de **RMC Hybrid Wood Protector** het hout gaat behandelen.

1.



### BEHANDELING

- Voeg altijd **10% B-Component** toe aan de **RMC Hybrid Wood Protector**. Roer het geheel zorgvuldig door.
- Breng een kleine hoeveelheid van de **RMC Hybrid Wood Protector** aan (bv. met een paar kwaststrepen). Kwast het oppervlak niet in zijn geheel in met de olie, dan is de kans dat hij te dik wordt aangebracht groot. **(figuur 2)**
- Verdeel de olie met een witte pad, het liefst in een draaiende beweging, zodat de poriën van het hout goed worden bereikt. **(figuur 3)**
- Laat de olie gedurende enkele minuten reageren.
- Verwijder de overtollige olie met een niet-pluizige katoenen doek. Het oppervlak moet na het poetsen handdroog aanvoelen. Het is niet mogelijk dat er teveel olie wordt afgepoetst, dus blijven poetsen tot het oppervlak droog aanvoelt. **(figuur 4)**

#### Aanbrengen

2.



#### Verdelen

3.



#### Droogpoetsen

4.



### DROOGTIJD / DOORHARDING

De **RMC Hybrid Wood Protector** is een zuurstofdrogend systeem. In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak reeds 24 uur na behandeling in gebruik worden genomen.



+ 10% B-Component



#### WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek vormt dit wel een gevaar. Door oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken laat ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!

Wij raden u aan de technische fiche te raadplegen vooraleer u gebruik gaat maken van onze producten. Voor meer informatie: [www.rubiomonocoat.nl](http://www.rubiomonocoat.nl)

Copyright © 2019 Muylle Facon BVBA, Izegem (Belgium).

Rubio Monocoat Nederland  
Emrikweg 30  
2031 BT Haarlem

[www.rubiomonocoat.nl](http://www.rubiomonocoat.nl)