



Bona Extender

ONDERDEEL VAN HET BONA ADDITIVE+ ASSORTIMENT

Verlengt de open tijd bij warm of droog weer



Bona Extender is een additief welke het uitvloeien van de lak verbetert en de open tijd van Bona watergedragen afwerkingen, primers en verven verlengt.

Het is ontworpen voor gebruik bij een lage luchtvochtigheid binnenshuis en/of een hogere kamertemperatuur dan normaal. Bona Extender verlengt de open tijd, waardoor parketteurs in een constant, comfortabel tempo kunnen werken met verbeterde controle. Dit minimaliseert stress tijdens het aanbrengen en zorgt voor een consistentere en professionelere resultaat.

- Vergemakkelijkt het gebruik bij droge en/of warme temperaturen
- Voor houten en elastische vloeren
- Verlengt de open tijd
- Verbetert de egaliserende eigenschappen



Bona Extender

ONDERDEEL VAN HET BONA ADDITIVE+ ASSORTIMENT

Verlengt de open tijd bij warm of droog weer

TECHNISCHE GEGEVENS

Mengverhouding:	Primers & Lakken: maximaal 4% (één fles per 5 liter), Bona SuperSport Line Paint: maximaal 10%.
Brandgevaar:	Niet brandbaar
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	200 ml

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bona Watergedragen Primers & Lakken, Bona Pure Colour & Bona SuperSport Zone Paint

Voeg maximaal 4% (200 ml op 5 liter) Bona Extender toe aan de lak en goed schudden.

Breng de lak gemengd met Bona Extender op de gebruikelijke manier aan, volgens de instructies op het

technische gegevensblad van elk product.

Bona SuperSport Line Paint

Voeg tot maximaal 10% Bona Extender toe aan de verf en goed doorroeren vóór gebruik. Gebruiken zoals gebruikelijk.

BELANGRIJK!

Bij gebruik van Bona Extender met 2-componentenproducten moet de Bona Extender pas worden

toegevoegd NADAT de lak en de harder grondig zijn gemengd.

De informatie in dit document en alle andere adviezen en aanbevelingen die wij verstrekken om de gebruiker te helpen en te ondersteunen, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide tests, maar pretenderen niet volledig te zijn. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke toepassingen en gebruiksomstandigheden van onze producten, ontslaan wij gebruikers niet van de noodzaak om zelf tests uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona vóór gebruik. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Volg de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van de relevante normen op.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com