



Bona TanninShield

ONDERDEEL VAN HET BONA ADDITIVE+ ASSORTIMENT

Voor het vertragen van vergeling van hout



Bona TanninShield is ontwikkeld om het uitbloeden van inhoudsstoffen en reacties met tannine te minimaliseren en biedt effectieve bescherming tegen vlekken, met name rondom knoesten.

Door de migratie vanuit deze gebieden te verminderen, zorgt het voor een gelijkmatigere afwerking. Houten vloeren vergelen van nature na verloop van tijd. Bona TanninShield verbetert de weerstand tegen tannine-afgifte, vertraagt het vergelingsproces en helpt de vloer langer een lichtere uitstraling te behouden.

- Behoudt de uitstraling van lichtere vloeren
- Vermindert het risico op vlekken op knoesten
- Vermindert het risico op het doorbloeden van looistoffen
- Vermindert het doorbloeden van houtextracten



Bona TanninShield

ONDERDEEL VAN HET BONA ADDITIVE+ ASSORTIMENT

Voor het vertragen van vergeling van hout

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	Prepolymeer alifatisch isocyaan
Mengverhouding:	1 deel Bona TanninShield op 20 delen Bona Primer (250 ml op een volle can van 5 liter = 5%)
Potlife:	3 uur bij 20°C
Veiligheid:	Geclassificeerd, zie veiligheidsinformatieblad voor meer details.
Schoonmaken:	Bona Cleaning Wipes, aceton, ethanol. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.
Houdbaarheid:	18 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	250 ml

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

COMPATIBEL MET

- Bona Classic UX
- Bona Classic UX + Bona Toner (White, Natural)
- Bona Natural Primer
- Bona White

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Zorg ervoor dat zowel het additief als de primer op kamertemperatuur zijn vóór gebruik. Volg de standaardprocedures voor de voorbereiding van de ondervloer zoals beschreven in het technische gegevensblad van de betreffende primer.

2. Bepaal de benodigde hoeveelheid primer voor het te behandelen oppervlak. Schud de primercan krachtig en giet, indien u niet de gehele 5-litercan gebruikt, de benodigde hoeveelheid in een aparte container. LET OP: nadat Bona TanninShield is toegevoegd, moet het mengsel binnen drie

uur worden gebruikt. Restanten van het mengsel kunnen niet opnieuw worden gebruikt.

3. Voeg 5% Bona TanninShield toe (250 ml aan een volle 5 litercan primer). Schud de can nog 60 seconden krachtig en laat het mengsel vervolgens vijf minuten rusten.

4. Breng het mengsel aan volgens de normale instructies voor de gebruikte primer. Voor verbeterde blokkeringseigenschappen kan Bona TanninShield aan de eerste twee primerlagen worden toegevoegd.



Bona TanninShield

ONDERDEEL VAN HET BONA ADDITIVE+ ASSORTIMENT

Voor het vertragen van vergeling van hout

BELANGRIJK!

Bona TanninShield vermindert de zichtbare effecten van looizuur afgifte, oxidatie en de migratie van natuurlijke oliën. Het hout kan echter na verloop van tijd nog steeds van karakter veranderen, afhankelijk van de omstandigheden waaraan het wordt blootgesteld.

Bona TanninShield biedt geen bescherming tegen mineralen en harsen die gemakkelijk in water oplosbaar zijn en tijdens het aanbrengen kunnen vrijkomen.

De informatie in dit document en alle andere adviezen en aanbevelingen die wij verstrekken om de gebruiker te helpen en te ondersteunen, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide tests, maar pretenderen niet volledig te zijn. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke toepassingen en gebruiksomstandigheden van onze producten, ontslaan wij gebruikers niet van de noodzaak om zelf tests uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona vóór gebruik. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Volg de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van de relevante normen op.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com