



Bona Toner

ONDERDEEL VAN HET BONA ADDITIVE+ ASSORTIMENT

Voorgedoseerd additief voor het kleuren van houten vloeren



Ervaar verbeterde ontwerpflexibiliteit en vereenvoudigde productverwerking met Bona Toner, ontworpen om u te helpen de uitstraling van houten vloeren te verbeteren en te personaliseren.

Met deze additieven kunt u de houtkleur eenvoudig aanpassen en verfijnen om de gewenste look te bereiken. De diepte en intensiteit van de kleur kunnen gemakkelijk worden geregeld door het aantal applicaties aan te passen.

De voorgedoseerde kleuren White, Natural, Amber en Black zijn perfect afgestemd op bestaande Bona Primers, waardoor u alleen Bona Classic UX* op voorraad hoeft te hebben en eenvoudig de gewenste kleurtint kunt toevoegen wanneer nodig. Dit stroomlijnt de productverwerking en biedt veel gemak en aanpasbaarheid voor elk project.

* Gebruik Bona Intense als basis om de look van Bona Amber te verkrijgen.

- Verander de kleur van de vloer of voeg een tint toe
- Pigment wordt direct aan de primers en lakken toegevoegd
- Ook geschikt bij het opnieuw aflakken om vergeling te verminderen.



Bona Toner

ONDERDEEL VAN HET BONA ADDITIVE+ ASSORTIMENT

Voorgedoseerd additief voor het kleuren van houten vloeren

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	Wateroplosbaar kleuradditief
Kleuren:	Natural, White, Amber (semi-transparant). Black (volledig dekkend).
Mengverhouding:	1 deel Bona Toner (100 ml) op 50 delen Bona Primer of Bona Lak (5000 ml)
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	100 ml

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

- Om een consistente kleur te verkrijgen, dient de volledige inhoud van het flesje Bona Toner Additief (100 ml) te worden toegevoegd aan een volle can lak van 5 liter. Het is mogelijk om het additief in porties te verdelen, maar dit dient nauwkeurig te worden afgewogen en wordt over het algemeen niet aanbevolen.
- Gebruik maximaal één fles Bona Toner per can lak van 5 liter. Als een intensere kleur gewenst is, breng dan extra lagen gepigmenteerde lak aan tot het gewenste resultaat is bereikt.
- De uiteindelijke kleur wordt bepaald door meerdere factoren, zoals de Bona Toner, de houtsoort en de keuze van de lak/primer. Test altijd eerst een proefstukje om er

zeker van te zijn dat de kleur overeenkomt met het gewenste resultaat.

- Indien mogelijk, behaalt u doorgaans de beste resultaten door Bona Toner in de primer te gebruiken in plaats van in de aflaklaag.
- De semi-transparante Bona Toners worden aanbevolen voor het lichter maken van lichtgekleurde vloeren en het verdiepen van de tint van donkere houtsoorten. Het transformeren van een donkere houtsoort naar een lichtere tint, of andersom, wordt niet aanbevolen. In dergelijke gevallen zijn alternatieve kleurmethoden, zoals parketolie Bona Craft Oil 2K, een geschiktere keuze.



Bona Toner

ONDERDEEL VAN HET BONA ADDITIVE+ ASSORTIMENT

Voorgedoseerd additief voor het kleuren van houten vloeren

BEHANDELSHEMA

Standaardprotocol

2 × Bona Primer met Bona Toner Additief
1 of 2 × Bona Parketlak

Alternatief

1 × Bona Primer met Bona Toner Additief
1 × Bona Parketlak met Bona Toner Additief
1 × Bona Parketlak

Hogere kleurintensiteit

2 × Bona Primer met Bona Toner Additief
1 × Bona Parketlak met Bona Toner Additief
1 × Bona Parketlak

Opnieuw lakken

1 of 2 × Bona Traffic HD met Bona Toner Additief
1 × Bona Traffic HD



Bona Toner

ONDERDEEL VAN HET BONA ADDITIVE+ ASSORTIMENT

Voorgedoseerd additief voor het kleuren van houten vloeren

GEBRUIKSAANWIJZING

Opmerking: Om de kleur van Bona White en Bona Natural primers na te bootsen, gebruikt u Bona Toner White of Bona Toner Natural in combinatie met Bona Classic UX primer.

Om de kleur van Bona Amber Primer na te bootsen, gebruikt u Bona Toner Amber in combinatie met Bona Intense Primer. Bona Toner Black kan met elke Bona primer worden gebruikt.

Alle Bona Toner kleuren kunnen met alle Bona lakken worden gebruikt.

De Bona Toner fles gedurende 60 seconden krachtig schudden om een volledige pigmentverspreiding te garanderen.

Bij gebruik met een Bona 2-componentenlak, voeg eerst de harder toe en schud krachtig gedurende 60 seconden. Voeg vervolgens het Bona Toner Additief toe en schud nogmaals krachtig gedurende 60 seconden.

Bona Toner & Bona Primer

Bij gebruik van Bona Toner White of Natural in Bona Classic UX wordt het gebruik van Bona TanninShield aanbevolen.

Volg de standaard aanbrenginstructies van de primer, aangezien Bona Toner de applicatie-eigenschappen niet beïnvloedt.

Zoals bij alle gepigmenteerde primers, gelijkmatig en in de richting van de houtnerf aanbrengen, waarbij u plassen en overlappingsen vermijdt.

BELANGRIJK!

Na het openmaken van de lak en toevoeging van de Bona Toner moet dit mengsel binnen twee weken worden gebruikt. Bona Lakken vergelen niet en veranderen niet van kleur door de effecten van UV-licht. Bona Lakken kunnen echter

Werk waar mogelijk van muur tot muur om begin- en eindpunten te minimaliseren.

Voor een zo gelijkmatig mogelijk resultaat brengt u een tweede laag aan, met een kleine verschuiving ten opzichte van de eerste. Zorg ervoor dat de begin-, eind- en overlappingspunten niet samenvallen.

Als tussentijds schuren nodig is om de opstaande houtvezels te verminderen, doe dit dan na de eerste laklaag. Voor witte en natuurlijke tinten worden de beste resultaten behaald met een matte, extra matte of ultramatte lak.

Bona Toner & Bona Parketlak

Volg de standaard applicatie-instructies van de lak, aangezien Bona Toner de applicatie-eigenschappen niet beïnvloedt. Voor het beste visuele resultaat brengt u de lak aan met een lagere dekking dan aanbevolen en bouwt u de kleur geleidelijk op in meerdere lagen.

Gepigmenteerde lakken zijn lastiger aan te brengen dan transparante lakken; zorgvuldige planning en een systematische werkwijze zijn essentieel.

Altijd aanbrengen in de richting van de houtnerf, bij voorkeur van muur tot muur voor een gelijkmatige dekking.

Als een intensere kleur gewenst is, laat u de eerste laag volledig drogen voordat u een tweede laag met Bona Toner aanbrengt.

Eindig met een laatste laag transparante lak.

niet voorkomen dat het hout zelf verkleurt door het uitlopen van tannines, oxidatie, de beweging van natuurlijke oliën of de effecten van UV-licht.



Bona Toner

ONDERDEEL VAN HET BONA ADDITIVE+ ASSORTIMENT

Voorgedoseerd additief voor het kleuren van houten vloeren

De informatie in dit document en alle andere adviezen en aanbevelingen die wij verstrekken om de gebruiker te helpen en te ondersteunen, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide tests, maar pretenderen niet volledig te zijn. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke toepassingen en gebruiksomstandigheden van onze producten, ontslaan wij gebruikers niet van de noodzaak om zelf tests uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona vóór gebruik. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Volg de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van de relevante normen op.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com