

COLR Houtbeits

#0210 t/m #0218

Technisch Informatieblad



Productbeschrijving

Watergedragen houtbeits op basis van pigmenten, kant-en-klaar. Geschikt voor binnen gebruik, op alle soorten parket, houtwerk, meubels en werkbladen.

COLR Houtbeits is eenvoudig in gebruik, strepen- en aanzetvrij te verwerken, en daardoor ideaal voor grote oppervlakken, met name parketvloeren. Toepasbaar op alle houtsoorten en geschikt voor afwerking met SKYLT, ROYL en STEP - zonder primer.

Verkrijgbaar in 9 verschillende tinten. Alle tinten zijn onderling mengbaar voor eindeloze variatie. Ook te combineren met een gekleurde ROYL-olie unieke kleuraccenten.

Productspecificaties

	Verpakking	Blik 1 liter
	Toepassing	Binnen.
	Rendement	15m ² /l per laag, afhankelijk van de ondergrond.
	Mengverhouding	Geldt alleen voor het aanbrengen van Ivory #0210 op taninehoudende houtsoorten: 100ml COLR Houtbeits #0210 Ivory : 20ml Verharder voor SKYLT Original 100gr COLR Houtbeits #0210 Ivory : 18gr Verharder voor SKYLT Original
	Verdunnen met	COLR Houtbeits is gebruiksklaar. Niet verdunnen.
	Reinigen met	Gemorst materiaal en gereedschappen afvegen met een droge doek en voor aandroging reinigen met ruim water en/of STEP Milde Reiniger.
	Verwerkingstemperatuur	Ruimte- en vloertemperatuur tussen 10°C en 30°C.
	Relatieve luchtvochtigheid bij verwerking	Tussen 40% en 80% RLV.
	Stofdroog	15-30 minuten
	Droogtijd / Afwerkbaar	Na 8 uur, bij 20°C en 65% RLV. Draag zorg voor voldoende ventilatie. Pas afwerken na volledige droging.
	Tinten	#0210 Ivory #0211 Light Oak #0212 Smoked Oak

		#0213 Mahogany Brown #0214 Walnut Brown #0215 Dark Oak #0216 Light Grey #0217 Dark Grey #0218 Ebony
	Dichtheid	1,00 kg/l volgens NF T 30020.
	Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Ondergrond en voorbereiding

- Check de verwerkings- en droogomstandigheden ruim voordat met aanbrengen begonnen wordt. Dit geeft tijd en gelegenheid om maatregelen te nemen. Binnenvallend zonlicht zo nodig temperen. Zorg tijdens het drogen voor voldoende ventilatie. Product voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.
- Registreer de charge-nummers van de gebruikte producten (6-cijferig nummer op de verpakking).
- Maak vooraf een proefopzet van de gekozen kleur in het volledige systeem op het daadwerkelijke oppervlak. Zorg dat het proefvlak identiek wordt geschuurd als het daadwerkelijke hout voor een representatieve kleurweergave.
- De ondergrond dient schoon, blijvend droog en vrij van was, vet en stof te zijn.
- Hout dient egaal geschuurd te zijn zonder storende schuurkrassen. Zorg dat het oppervlak niet te glad wordt geschuurd, waardoor kleur (en olie) onvoldoende kunnen indringen.

Systeemopbouw

Alleen toepassen op kaal hout.

COLR Houtbeits zal de ondergrond wel kleuren maar biedt geen bescherming. Moet daarom worden afgewerkt met een volledig systeem. Naar keuze olie of lak.

- STEP lak: 3 laklagen.
- SKYLT lak: 3 laklagen.
- SKYLT Overlakkbare Kleurolie + 2 laklagen waarvan de eerste SKYLT Original of SKYLT Titanium moet zijn.
- ROYL oliën, zowel clear als gekleurde oliën.
- ROYL Rolbare Hardwaxolie: 2 lagen.

Raadpleeg de technische informatiebladen van de gekozen afwerking voor gedetailleerde informatie systemopbouw en verwerkingsinstructies.

Applicatie

Schudden voor gebruik. Wanneer meerdere verpakkingen nodig zijn, deze vooraf samenvoegen om kleurverschillen te voorkomen. Gebruik alleen roestvast of kunststof gereedschap.

NB: Bij tanninerijke houtsoorten (bij. eiken, walnoot, merbau) en alleen voor de kleur Ivory #0210 adviseren wij om 20% Verharder voor SKYLT Original aan de beits toe te voegen.

De beits aanbrengen op enkele m²'s, bij voorkeur in de lengte-richting van het hout. Werk vanuit een lakbak. Gebruik een kortharige mohairroller en voor de kanten een sponsje of doek.. Vermijd plasvorming. Direct aansluitend de beits egaal boenen met een 1-schijfboenmachine voorzien van een witte of beige pad. Kanten en binnenhoeken egaal van kleur wrijven met een pluïsvrije katoenen doek. Aanbrengen op een groot oppervlak gaat vlotter en makkelijker met meerdere personen, waarbij de een de beits opzet en de ander de boenmachine bedient.

Tijdens het aanbrengen van de beits kan – net als bij het aanbrengen van olie – door de beits worden gelopen.

Breng voldoende beits aan om een egale kleur te bereiken. Meer is niet nodig en ongewenst. Overtollige beits, zoals druppels en draaiingen niet laten indrogen. Overtollige beits over een groter oppervlak wegpoetsen of – als daar geen ruimte meer voor is – opnemen met pluïsvrije katoenen doeken. Voetstappen en druppels op kaal hout zullen niet inbranden, zolang de beits maar voor volledige aandroging bijgevoed wordt naar de egale maximale kleur.

Op kleinere oppervlakken en meubels kan COLR Houtbeits handmatig worden aangebracht. Werk daarbij van onder naar boven. De beits opbrengen met een spons en daarna gelijkmatig verdelen. Overtollig product verwijderen met katoenen doeken, totdat een egale kleur is bereikt. Dit kun je controleren. Vingers laten dan geen afdrukken meer achter.

COLR Houtbeits kan ook worden verspoten.

Afval

Het afvalbeheer vindt plaats zonder de menselijke gezondheid of het milieu te schaden, en met name zonder gevaar op te leveren voor het water, de lucht, de bodem, de fauna of flora. Volgens de geldende wetgeving laten recycleren of vernietigen door een erkende inzamelaar of onderneming. De grond of het water niet met het afval vervuilen, deze niet vernietigen in het milieu.

Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product – document/informatiebladen.